

Checklista (1)

absolut nödvändigt för att skapa systemstatik enligt EC-1

Duraklick

Stand 04/ 2022

Installatör

Namn: _____

Telefon: _____

Företag: _____

Mobil: _____

Gata: _____

Fax: _____

Postnummer, Plats: _____

E-Mail: _____

Byggprojekt

Kundens namn : _____

Telefon: _____

Projektnamn : _____

Mobil: _____

Gata: _____

Fax: _____

Postnummer, Plats:: _____

E-Mail: _____

Monteringssystem

Duraklick **SR 100/20°** (Syd systemet)

Duraklick **SR 100/10°** (Syd systemet)

Duraklick **SR 80/20°** (Syd systemet)

Duraklick **ECO 0°** (Tak parallellt)

Duraklick **GR 10°** (Grönt tak)*

Duraklick **GR 15°** (Grönt tak)*

Duraklick **GR 20°** (Grönt tak)*

HSS Taksäkringssystem

Provisoriskt byggnadsdatum _____

Duraklick **GE 10°** (Grönt tak)*

Duraklick **GE 15°** (Grönt tak)*

Duraklick **ECO 10°** (Syd systemet)

Duraklick **ECO 15°** (Syd systemet)

Duraklick **ECO 20°** (Södra systemet)

Duraklick **EW 10°** (Öst-väst orientering)

*I öst-väst-konfiguration  

Platsinformation

Gata/Nr.: _____

Postnummer, Plats: _____

Terränghöjd över havet _____

Land: _____

Vindzon BFS 2019:1 EKS 11 _____

Snölast EN 1991-1-3 _____

Viktigt: Ytterligare möjlig belastning enligt byggstatik (lastreserv): _____ kg/m

Terrängkategori enligt EC-1

I Nära kusten, blandad profil för terrängkategori I / II

II Öppen terräng med häckar, enskilda hus, hus eller träd, jordbruksområde

III Förorter, industriella eller kommersiella områden, skogar

IV Stadsområden där minst 15% av ytan är byggd med byggnader vars medelhöjd överstiger 15 m

Checklista (2)

Information på taket

Typ av konstruktion : befintligt tak befintligt tak Nybyggnad

Takhöjd: _____ m Taklutning (max. 5°) _____ Grad

Byggnadsmått (längd): _____ m Takets ålder: _____ År

Byggnadsmått (bredd): _____ m

Lutning / vattenavloppsriktning till bottenskenan längs tvärs över

Rundmur: Ja Nej höjd rundmur: _____ m

Information om taktyp

PVC-folietak Papptak Gummitak grönt _____

Tillverkare (om känd): _____

Substrat grusad övrig : _____

Höjd grus/substrat _____ cm Läger på grus/substrat Läger under gruset/substrat

extensiv grönt tak intensiv grönt tak

Typ av grus / substrat: _____

Typ av isolering / isoleringstjocklek / tryckhållfasthet i kN / m² _____

Radavstånd (mätt från modulens framkant till modulens framkant) Duraklick

SR 20° / ECO 20° / GR 20°	<input type="checkbox"/> Standard skip 2,00 m	<input type="checkbox"/> individuell avstånd _____m
Duraklick SR 10° / ECO 10° / GE 10°	<input type="checkbox"/> Standard skip 1,50 m	<input type="checkbox"/> individuell avstånd _____m
Duraklick SR 80/20° / GR 10°	<input type="checkbox"/> Standard skip 1,60 m	<input type="checkbox"/> individuell avstånd _____m
Duraklick EW (alla system)	<input type="checkbox"/> Standard skip 2,35 m	<input type="checkbox"/> individuell avstånd _____m
Duraklick ECO 15°/ GE 15°	<input type="checkbox"/> Standard skip 1,75 m	<input type="checkbox"/> individuell avstånd _____m

Taksäkringssystem HSS

ja nej

Tillgång som anges i planen ja nej

Moduldata

Modulproducent: _____

Kraft [Wp]: _____

Modulens mått [mm x mm x mm]: _____

Modulvikt (Specifikation obligatorisk): _____ kg

Antal moduler: _____ Stuck

Checklista (3)

Lossningsalternativ

Varorna levereras av ett speditör. Ange lämplig lossningslogistik, t.ex. gaffeltruck eller kran, på leveransdagen. SOLTOP tar inga kostnader för brist på lossningsanläggningar.

Måste skickas in

- ritning av taket (som AutoCAD- eller PDF-fil) med modularrangemang och takmått
- Observera nord-syd riktning
- Bilder av taket, platsen och omgivningen (från alla håll)
- Sektion av byggnaden
- Modulblad

Plats, datum : _____

Signatur: _____

Företagsmärke