

Checklista (1)

absolut nödvändigt för att skapa systemstatik enligt EC-1

Duraklick

Stand 08 / 2021

Installatör

Efternamn: _____

Telefon: _____

Företag: _____

Mobil: _____

Gata: _____

Fax: _____

Postnummer, Plats: _____

E-Mail: _____

Byggprojekt

Kundens namn : _____

Telefon: _____

Projektnamn : _____

Mobil: _____

Gata: _____

Fax: _____



Postnummer, Plats:: _____

E-Mail: _____

Monteringssystem

- Duraklick **SR 100/20°** (Södra systemet)
- Duraklick **SR 100/10°** (Södra systemet)
- Duraklick **SR 80/20°** (Södra systemet)
- Duraklick **ECO 0°** (Tak parallellt)
- Duraklick **GR 10°** (Grönt tak)*
- Duraklick **GR 15°** (Grönt tak)*
- Duraklick **GR 20°** (Grönt tak)*
- HSS Fallstoppsystem

Planerat byggnadsdatum _____

- Duraklick **GE 10°** (Grönt tak)*
- Duraklick **GE 15°** (Grönt tak)*
- Duraklick **ECO 10°** (Södra systemet)
- Duraklick **ECO 15°** (Södra systemet)
- Duraklick **ECO 20°** (Södra systemet)
- Duraklick **EW 10°** (Öst-väst orientering)
- *I öst-väst-konfiguration  

Platsinformation

Gata/Nr.: _____

Postnummer, Plats: _____

Terränghöjd över havet _____ m

Land: _____

Vindzon EN 1991-1-4 _____

Snöbelastningszon EN 1991-1-3 _____

Viktigt: Ytterligare möjlig belastning enligt byggstatik (lastreserv): _____ kg/m

Terrängkategori enligt EC-1

- I Nära kusten, blandad profil för terrängkategori I / II
- II Öppen terräng med häckar, enskilda hus, hus eller träd, jordbruksområde
- III Förorter, industriella eller kommersiella områden, skogar
- IV Stadsområden där minst 15% av ytan är byggd med byggnader vars medelhöjd överstiger 15 m

Checklista (2)

Information på taket

Typ av konstruktion : befintligt tak befintligt tak Nybyggnad

Takhöjd: _____ m Takhöjd (max. 5°) _____ Grad

Byggnadsmått (längd): _____ m Takets ålder: _____ År

Byggnadsmått (bredd): _____ m

Lutning / vattenavloppsriktning till bottenskenan längs över

Vind tillgänglig: Ja Nej höjd vinden: _____ m

Information om taktyp

Plastfolietak PVC-folietak Bitumen EPDM grönt tak

Tillverkare (om känd): _____

Substrat ytterligare grusskikt diverse: _____

Höjd grus/substrat ____ cm Lägger på grus/substrat Lägger i gruset/substrat

Omfattande gröna tak Intensiva gröna tak

Typ av grus / substrat: _____

Typ av isolering / isoleringstjocklek / tryckhållfasthet i kN / m² _____

Hoppdimension (mätt från modulens framkant till modulens framkant)

Duraklick **SR 20° / ECO 20° / GR 20°** Standard hoppstorlek 2,00 m individuell hoppstorlek _____m

Duraklick **SR 10° / ECO 10° / GE 10°** Standard hoppstorlek 1,50 m individuell hoppstorlek _____m

Duraklick **SR 80/20° / GR 10°** Standard hoppstorlek 1,60 m individuell hoppstorlek _____m

Duraklick **EW** (alla system) Standard hoppstorlek 2,35 m individuell hoppstorlek _____m

Duraklick **ECO 15° / GE 15°** Standard hoppstorlek 1,75 m individuell hoppstorlek _____m

System för fallstopp HSS

ja nej

Takåtkomst som anges i planen ja nej

Moduldata

Modultillverkare : _____

Kraft [Wp]: _____

Modulens mått [mm x mm x mm]: _____

Modulvikt (Specifikation obligatorisk): _____ kg

Antal moduler: _____ Stück

Checklista (3)

Lossningsalternativ

Varorna levereras av ett speditör. Ange lämplig lossningslogistik, t.ex. gaffeltruck eller kran, på leveransdagen. SOLTOP tar inga kostnader för brist på lossningsanläggningar.

Måste skickas in

- ritning av taket (som AutoCAD- eller PDF-fil) med modularrangemang och takmått
- Observera nord-syd riktning
- Bilder av taket, platsen och omgivningen (från alla håll)
- Sektion av byggnaden
- Modulblad

Plats, datum : _____

Signatur: _____

Företagsmärke