Duraklick

Montagesystem GE



Mit dem System Duraklick GE bieten wir ein besonders wirtschaftliches und preisgünstiges System, um sowohl extensiv wie auch intensiv begrünte Dächer zu belegen. Dieses Flachdach-Montagesystem besteht aus den gleichen hochwertigen Komponenten wie unsere bewährten SR- und EW-Systeme. Durch die erhöhte Modulposition wird insbesondere eine Verschattung durch Pflanzenwuchs vermieden.

Es wird in Aluminium-Leichtbauweise gefertigt, ist selbsttragend und wird ohne Dachdurchdringung installiert. Allerdings erfordert es im Vergleich zum aerodynamisch hervorragenden SR-System eine höhere Ballastierung. Bei höheren Gebäuden und/oder Windlasten empfehlen wir den Einsatz der optionalen Windbleche im Nordbereich und optionaler Frontspoiler im Südbereich. Die breiten, durchlaufendend Bodenschienen gewährleisten einen hohen Reibwert und eine gute Lastverteilung. Bei bekiesten Dächern kann die vorhandene Kiesauflage zur Beschwerung genutzt werden.

Überzeugende Eigenschaften:

- Preisgünstig und einfach zu Montieren
- ► Erhöhte Modulposition (>14 cm Modulunterkante)
- ▶ Beste Lastverteilung durch 230 mm breites Bodenprofil
- ▶ Korrosionsbeständig durch hochwertige Materialien
- Vom Deutschen Institut für Bautechnik geprüft und unter der Nr. Z 14.4-691 seit 2015 bauaufsichtlich zugelassen
- Made in Germany












Montagesystem GE






Technische Beschreibung

Neigung 15° Schienenlänge 0,7 - 6,0 m Modulbreite flexibel

Flächenlast ab ca. 10,0 kg/m² *
Linienlast ca. 16,8 kg/m *
Material Aluminium / Edelstahl

* bei einem Modulgewicht von 19kg und einem Sprungmass von 1,75m





Technische Beschreibung

Neigung 10° Schienenlänge 0,7 - 6,0 m Modulbreite flexibel

Flächenlast ab ca. 10,7 kg/m² *
Linienlast ca. 18,1 kg/m *
Material Aluminium / Edelstahl

* bei einem Modulgewicht von 19kg und einem Sprungmass von 1,5m





Die Montagesysteme GE 10° und alternativ GE 15° sind auch als Ost-West Konfiguration montierbar.



